

Film professionnel constitué d'un PVC monomère, calandré, de 100 microns, enduit d'un adhésif acrylique gris sensible à la pression. Recouvert d'une pellicule épaisse et résistante qui protège les stickers du soleil, des intempéries et des rayures.

Durabilité en intérieur 15 ans



Vinyle



Pelliculage

Caractéristiques technique:

Epaisseur:	Stockage: -5°C à +40°C
Vinyle: 100 microns	Thermoformable: Non
Pelliculage: 80 microns	Résistance aux solvants: Alcool, acides dilués, huiles, essence
Aspect satin	Résistance aux solvants: Alcool, acides dilués, huiles, essence
Liner de protection:	Protégé contre les UV
Papier PE siliconé 145 gr/m ²	
Durabilité: supérieur à 8 ans en extérieur	
Résistance à la température: -40°C à +90°C	

Usage extérieur	✓
Usage condition climatique extrême	✓
Film opaque (dos gris)	✓
Collage permanent	✓
Pose facile	✓
Collage à l'eau	✓
Collage à sec	✓
Résistance au lavage haute pression	✓
Résistance aux hydrocarbures	✓

Application:

Support:
Verre, aluminium, métal, bois verni, fibre de verre ou de carbone vernis, peinture, plastique rigide

Température d'application: entre 10 et 30°C



Le conseil de mpa pro:

Nous recommandons la pose à l'eau pour les autocollants supérieurs à 50cm.

Température de pose recommandée: +20°C

Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine non endommagée.

Limite d'utilisation:

Surfaces ondulées ou très irrégulières
Substrats qui n'ont pas une surface propre et lisse
Matériaux avec une faible cohésion entre peinture et le support
Acier inoxydable
Supports flexibles
Surfaces en 3 dimensions (type boules, pyramide par exemple)

Ne colle pas sur les matériaux suivant:

Cuir	✗
Bois non verni	✗
Textile	✗
Peinture endommagée	✗

Conseil d'entretien:

Solution à base d'eau savonneuse

Vidéo de pose:

